



大容量ポータブル蓄電池タメルラボ . 製品仕様一覧

		100V 専用機種					
製品画像							
型番		TL-1000NE	TL-2000NE	TL-3000NE	TL-6000NE	TL-9000NE	TL-12000NE
標準価格（税抜）		450,000 円	650,000 円	1,250,000 円	1,700,000 円	2,300,000 円	2,900,000 円
蓄電容量		1036Wh	2072Wh	3108Wh	6216Wh	9324Wh	12432Wh
重量※ ¹		12Kg	18Kg	24Kg	35Kg	48Kg	58Kg
寸法※ ²		H420mm W340mm D185mm	H420mm W340mm D185mm	H555mm W360mm D235mm	H555mm W360mm D235mm	H555mm W360mm D330mm	H555mm W360mm D330mm
定格出力	100V	1000W	2000W	3000W	3000W	3000W	3000W
	200V	-	-	-	-	-	-
AC100V（15A）		NEMA 5-15× 2	NEMA 5-15× 2	NEMA 5-15× 2	NEMA 5-15× 2	NEMA 5-15× 2	NEMA 5-15× 2
AC200V（30A）※単相		-	-	-	-	-	-
USB-A（QC3.0 対応）		1	1	1	1	1	1
USB-C（PD 対応）		1	1	1	1	1	1
DC12V（10A）		1	1	1	1	1	1
ACDC 充電時間		約 2 時間	約 4 時間	約 5.5 時間	約 5.5 時間	約 9 時間	約 11 時間
ソーラーパネル最大入力		800W			1600W		
電池種類		リチウムイオン電池					
自然放電率		20% 以下 / 年					
温度環境条件		-20℃ ～ 60℃					
充放電サイクル		2000 回（減衰率 30%）					
耐用年数 / 保証期間		7 年					

※1. 重量は構造上の個体差や設計変更等の理由で誤差が生じる場合があります。

※2. 寸法は構造上の個体差や設計変更等の理由で誤差が生じる場合があります。

タメルラボ . 専用ソーラーパネル

製品画像					
型番		TLSL-150S	TLSL-250S	TLSL-400S	Y 字ケーブル
標準価格（税抜）		110,000 円	200,000 円	230,000 円	OPEN 価格
発電量		150W	250W	400W	
重量※1		5Kg	8Kg	10Kg	
寸法〈折り畳み時〉※2		H530mm W475mm D70mm	H530mm W490mm D80mm	H705mm W490mm D80mm	
寸法〈展開時〉※2		H2065mm W530mm D20mm	H3140mm W530mm D20mm	H3155mm W705mm D20mm	

※1. 重量は構造上の個体差や設計変更等の理由で誤差が生じる場合があります。

※2. 寸法は構造上の個体差や設計変更等の理由で誤差が生じる場合があります。

200V 専用機種				200V（EV 専用）機種		100V&200V 同時出力	
							
TL-4000NE/200-6.0	TL-6000NE/200-6.0	TL-9000NE/200-6.0	TL-12000NE/200-6.0	TL-4000N-EVR246G	TL-6000N-EVR266G	TL-6000NE-D	TL-9000NE-D
1,580,000 円	1,880,000 円	2,480,000 円	2,980,000 円	1,580,000 円	1,980,000 円	2,000,000 円	2,500,000 円
4144Wh	6216Wh	9324Wh	12432Wh	4144Wh	6216Wh	6216Wh	9324Wh
33Kg	45Kg	56.5Kg	68Kg	33Kg	38.5Kg	65Kg	75Kg
H555mm W360mm D235mm	H555mm W360mm D235mm	H555mm W360mm D330mm	H555mm W360mm D330mm	H555mm W360mm D235mm	H555mm W360mm D235mm	H655mm W480mm D305mm	H655mm W480mm D305mm
-	-	-	-	-	-	3000W	3000W
6000W	6000W	6000W	6000W	6000W	6000W	6000W	6000W
-	-	-	-	-	-	NEMA 5-15× 2	NEMA 5-15× 2
NEMA L6-30×1 NEMA 6-15/6-20R×1	NEMA L6-30×1 NEMA 6-15/6-20R×1	NEMA L6-30×1 NEMA 6-15/6-20R×1	NEMA L6-30×1 NEMA 6-15/6-20R×1	NEMA 14-50R×1	NEMA 14-50R×1	NEMA 14-50R×1	NEMA 14-50R×1
1	1	1	1	2	2	1	1
1	1	1	1	2	2	1	1
1	1	1	1	-	-	1	1
約 4 時間	約 6 時間	約 9 時間	約 12 時間	約 4 時間	約 6 時間	約 8 時間	約 12 時間
800W	1600W						
リチウムイオン電池							
20% 以下 / 年							
-20℃ ～ 60℃							
2000 回（減衰率 30%）							
7 年							

タメルラボ . オプション品（別売り品）

製品画像							
製品名		NEDACC-ACRP			EV 充電ケーブル	防雨カバー	
型番		平刃 6-15(15A) 平刃 6-20(20A) 平刃 6-30(30A)	1450 -1450	引掛 L6-15(15A) 引掛 L6-20(20A) 引掛 L6-30(30A)	16A (3KW モード) 32A (6KW モード)	TL-COVER-A	TL-COVER-C
標準価格（税抜）		OPEN 価格	OPEN 価格	OPEN 価格	OPEN 価格	OPEN 価格	OPEN 価格

※画像はイメージ図です。時期により色が変わられる場合がございます。

200V 機器は、メーカーや国などによって様々なコンセントプラグが採用されております。それらの全てに適合するアダプタケーブルを用途や出力に応じて選択する事が可能です